

Zero overcharge

NOCO

Since 1914

genius[®] Smart Multi-Purpose Battery Chargers

ジーニアス スマートバッテリーチャージャー

軽量・コンパクトサイズ

全自動 誰でも簡単に使用可能

日本の安全基準を満たす安心設計 電気用品安全法PSE準拠

面倒な設定は必要なし 充電器が自動で最適な充電モードを選択
つながりっぱなしOK バッテリーの状態に合わせて自動で電流量を調整

▼あまり頻繁に乗らない車両の
バッテリー上がり予防用補充電に最適
G750は本体を直接コンセントに
差し込むタイプです



G750
6V&12V
750mA

**メンテナンス用
おすすめ**



Wet
Gel
MF
EFB
AGM

G1100
6V&12V
1.1A

**低価格で
リチウムイオン
バッテリーも**



Li-Ion
Wet
Gel
MF
EFB
AGM

G3500
6V&12V
3.5A

**リペアモード
搭載モデル**



Li-Ion
Wet
Gel
MF
EFB
AGM

◀G3500では、過放電やサルフェーション化
などが原因で弱ってしまったバッテリー
の内部修復用に【リペアモード】が
使えます



Safe.
バッテリー接続時の火花発生、逆極性接続、
過充電・オーバーヒートを予防する安全設計



Thermal Monitor.
内蔵センサーで外気温を感知し、温度にあわせた
適切な充電を行います



Diagnostics.
各LEDの点灯や点滅で、逆接続・低電圧バッテリー
劣化の進んだバッテリーを視覚的に知らせ



Start-Stop.
充電制御がバッテリー・アイドリングストップ車用
バッテリーの充電にも最適



Firewall.
何層にも及ぶ安全機能が作業ミスや事故から
作業者を守ります



Optimization.
バッテリー内部の化学物質の状態を安定させて
バッテリーのパフォーマンスの向上、長寿命化を実現



Recovery.
電圧が低いバッテリーやサルフェーション化が進んだ
バッテリーに高電圧パルス充電をほどこします



Memory.
前回行った充電モードをメモリーするので
再スタートの際モード設定の必要がありません



Interactive.
バッテリーの健康状態に合わせて
充電方法を変化させます



Maintenance Plus.
過充電の心配なし！
つながりっぱなしで自動で補充電



Rugged.
粉塵・水・紫外線にも耐え、耐衝撃性も備えた頑丈設計



Energy Save.
充電状態に合わせて消費電力を調整する省エネ仕様

製品仕様詳細と、チャージャーをさらに便利に使えるアクセサリケーブルは裏面で→

専用アクセサリケーブルを使ってバッテリーに簡単接続

NOCO XCONNECT

 <p>充電器</p> <p>GC001 ¥1,700 (税別)</p> <p>Xコネクトバッテリークランプ</p> <p>NOCO製バッテリーチャージャーとバッテリーを直接接続。接続コネクターは防水加工。60cm</p>	 <p>充電器</p> <p>GC002 ¥1,400 (税別)</p> <p>Xコネクト・アイレットターミナルコネクター</p> <p>バッテリーと常時接続することで各種チャージャーとの接続が容易に。10Aフューズ付き、60cm</p>	 <p>充電器</p> <p>GC003 ¥2,000 (税別)</p> <p>Xコネクト・シガーオスプラグコネクター</p> <p>シガーソケットを介してチャージャーからバッテリーへの充電が可能。10Aフューズ付き、60cm</p>	 <p>充電器</p> <p>GC004 ¥2,100 (税別)</p> <p>Xコネクト3m延長ケーブル</p> <p>バッテリーとチャージャーが離れているときに使用。両端の接続コネクターは防水加工済みです。</p>
 <p>充電器</p> <p>GC008 ¥1,500 (税別)</p> <p>Xコネクト・XLアイレットターミナルコネクター</p> <p>NOCO製チャージャーとバッテリーを接続するコネクター。バッテリーへの常時接続可能。10Aフューズ付き、60cm (ホール径10mm)</p>	 <p>充電器</p> <p>GC010 ¥2,000 (税別)</p> <p>Xコネクト・シガーソケットメスコネクター</p> <p>ソーラーチャージャーと接続してインバーターやUSB充電器などを動作させることができます。10Aフューズ付き、60cm</p>	 <p>充電器</p> <p>GC012 ¥2,900 (税別)</p> <p>XコネクトOBD2コネクター</p> <p>OBD2コネクターを持つ車両とバッテリーチャージャーの接続用コネクター。* 10Aフューズ付き、60cm</p>	 <p>充電器</p> <p>GC013 ¥1,900 (税別)</p> <p>Xコネクト・オス・オスコネクター</p> <p>バッテリークランプ、アイレットコネクターとGC010の間に接続し電源をシガーソケットから取ることが可能。2.5cm</p>
 <p>充電器</p> <p>GC015 ¥1,600 (税別)</p> <p>Xコネクト12Vインジケーターコネクター</p> <p>コネクター部に車載バッテリーの充電状況を確認できるインジケーターを装備しています。10Aフューズ付き、60cm</p>	 <p>充電器</p> <p>GC016 ¥2,700 (税別)</p> <p>Xコネクト・12Vダッシュマウントインジケーターコネクター</p> <p>ダッシュボードに埋め込み可能なコネクター。充電状況確認のインジケーターを装備。10Aフューズ付き、2m</p>	 <p>充電器</p> <p>GBC007 ¥2,700 (税別)</p> <p>Xコネクト付きブーストアイレットケーブル</p> <p>GB40用ジャンプスタートケーブル。付属のXコネクトアダプターによりNOCO製バッテリーチャージャーとの接続が可能。47cm</p> <div style="float: right; text-align: center;">  <p>GB40 充電器</p> <p>充電器</p> <p>ジャンプスターター側</p> <p>バッテリー側</p> </div>	

	G750	G1100	G3500
希望小売価格:	¥7,000 (税別)	¥9,000 (税別)	¥12,000 (税別)
適合バッテリー電圧:	6V,12V 鉛蓄電池	6V,12V	6V,12V
適合バッテリータイプ:	開放型 密閉型 ジェル式 カルシウム EFB AGM	開放型 密閉型 ジェル式 カルシウム EFB AGM リチウムイオン	開放型 密閉型 ジェル式 カルシウム EFB AGM リチウムイオン
適合バッテリー容量:	[6V]2~30 Ah [12V]2~30 Ah 補充電は全てのバッテリーサイズにて使用可	[6V]2~40 Ah [12V]2~40 Ah 補充電は全てのバッテリーサイズにて使用可	[6V]2~120 Ah [12V]2~120 Ah 補充電は全てのバッテリーサイズにて使用可
リペアモード:	—	—	○ (1.5A)
充電電流:	[6V]750mA [12V]750mA	[6V]1.1A [12V]1.1A	[12V]3.5A [12Vスモール]0.9A
最低検出電圧:	2V	2V	2V
入力電圧:	100-120V,50/60Hz	100-120V,50/60Hz	100-120V,50/60Hz
使用電圧:	85-130V,50/60Hz	85-130V,50/60Hz	85-130V,50/60Hz
出力電力(最大時):	13W	30W	60W
バックカレントドレイン:	< 5mA	< 5mA	< 5mA
動作外気温:	0°C~+40°C	0°C~+40°C	0°C~+40°C
防水防塵性能:	IP60	IP65	IP65
冷却方法:	自然対流	自然対流	自然対流
サイズ:	113 × 68 × 39 mm	153 × 64 × 39 mm	193 × 69 × 48 mm
重さ:	223 g	367 g	513 g
コード長さ(電源側):	—	152.5 cm	152.5 cm
コード長さ(クランプ側):	305 cm	152.5 cm	152.5 cm

G7200
12V&24V
7.2A

Coming Soon...
日本市場向けに改良中
近日で紹介予定



NOCOの充電器は
安心の5年保証

製品に関するお問い合わせは お近くの営業所まで

ABE SHOKAI

■ 正規輸入元 ■ 株式会社阿部商会

〒101-0053 東京都千代田区神田美土町3-2 <http://abeshokai.jp>

札幌営業所: 011(805)3555 | 仙台営業所: 022(288)3915

関東営業所用品: 03(3233)2222 | 関東営業所部品: 048(740)5554

多摩営業所: 042(311)0031

名古屋営業所用品: 0568(76)8551 | 名古屋営業所部品: 0568(76)7531

大阪営業所用品: 072(986)9700 | 大阪営業所部品: 072(986)9705

広島営業所: 082(568)2510 | 福岡営業所: 092(432)9940

CVJパーツ課: 03(6861)5777